


使用項目		Light プラン	Standard プラン用	Professional プラン用
筐体				
推奨同時接続機器台数 (パソコン・モバイル・ネットワークカメラなど)		~10台	~50台	~100台
スループット※2		133Mbps	329Mbps	624Mbps
インターフェース		WANポート：1 LANポート：1 (1000BASE-T/100BASE-TX)	WANポート：1 LANポート：1 (1000BASE-T/100BASE-TX)	WANポート：1 LANポート：8 (1000BASE-T/100BASE-TX)
サイズ	外形寸法	幅：230mm 奥行：170mm 高さ：43mm	幅：230mm 奥行：170mm 高さ：43mm	幅：230mm 奥行：270mm 高さ：44mm
	重量	1.2kg	1.2kg	3.0kg
冷却ファン		ファンレス仕様	ファンレス仕様	ファンレス仕様
電源使用	AC電源	100-240V、1.5A、50/60Hz	100-240V、50/60Hz	100-240V、50/60Hz
	消費電力	36W	36W	36W
動作環境	動作温度	0° C~40° C	0° C~40° C	0° C~40° C
	保管温度	-40° C~70° C	-40° C~70° C	-40° C~70° C
	湿度	5~90%	5~90%	5~90%

※2 実際のパフォーマンスは、ネットワーク状態と使用するサービスによって異なります。